

Reinigungspistolen mit Schnellkupplung

Schnelle Verbindung

Die Pistolen können mit montierter Schnellkupplung geliefert werden, mit oder ohne Schutz. Jetzt ist es möglich, die Lanzen leicht zu wechseln.



Wir haben Lanzen für verschiedene Zwecke: zum Schäumen, Desinfizieren, Spülen und in verschiedenen Größen.



COUPL1/2-F



COPROT1-B



COUPL1/2-F-B

Technische Daten

- Maximaler Druck 24 bar (AKNLCP2-B: 12 bar)
- Maximale Temperatur 95 °C (AKNLCP2-B: 50 °C)
- Große Bohrung für hervorragende Schaumqualität
- Anschluss 1/2" BSP-Innengewinde
- Automatische Abschaltung beim Loslassen des Abzugs
- Ausgestattet mit Schnellkupplung aus Edelstahl mit Gummischutz (COUPL1/2-F-B)
- Einfacher Wechsel der verschiedenen Lanzen zum Spülen, Desinfizieren und Schäumen
- Starker EPDM-Schutz
- Dichtungen aus EPDM (FDA) für Messing, verchromtes Messing (KLMLCP2-B, AKCLCP2-B) und Kunststoff (AKNLCP2-B)
- VITON (FDA)-Dichtungen für Edelstahl (AKRLCP2-B)

Eine Drehkupplung an einer Pistole verbessert die Benutzerfreundlichkeit und verlängert die Lebensdauer des Schlauchs. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite "Drehbare Kupplungen".

Verfügbare Modelle:



AKCLCP2-B

Verchromte Messingpistole mit Schnellkupplung und EPDM-Schutz

AKRLCP2-B

Edelstahlpistole (AISI 316) mit Schnellkupplung und EPDM-Schutz

KLMLCP2-B

Messingpistole mit Schnellkupplung und EPDM-Schutz



AKNLCP2-B

Kunststoffpistole (PA66) mit Schnellkupplung und EPDM-Schutz

Alle **fettgedruckten** Artikelnummern sind ab Lager lieferbar.