

# NiTO ERGO Heißwasserpistole

Die NiTO ERGO Heißwasserpistole ist thermisch isoliert und der ergonomische Griff ermöglicht langes Arbeiten. Der Wasserstrahl ist variabel und der Bedienhebel kann arretiert werden, was bei langfristigen Reinigungsarbeiten von Vorteil ist.

## Technische Daten

- Maximaler Druck: 12 bar
- Maximale Temperatur: 80 °C
- Maximaler Durchfluss : 26 l/min bei 2,5 bar  
: 50 l/min bei 5,0 bar  
: 58 l/min bei 7,5 bar
- Voll lineare Durchflussregelung, von niedrig bis hoch
- Einstellung von schmalem bis breitem Sprühbild
- Auslöser mit Ein/Aus- und Sperrfunktion
- 1/2" Schnellkupplungsadapter am Eingang
- Kann an 1/2"- oder 3/4"-Schläuche angeschlossen werden
- Gewicht: 500 g

Verfügbares Modell:



AK40255A3

Alle **fettgedruckten** Artikelnummern sind ab Lager lieferbar.

Obwohl alle Materialien Temperaturen bis zu 80 °C standhalten können, werden besondere Vorsichtsmaßnahmen empfohlen, wenn heißes Wasser verwendet wird. **Die Pistole ist nicht für Dampf geeignet!**