

NiTO I Reinigungspistole

Die Pistole hat ein modernes Design, ist hochfunktionell und aus langlebigen Materialien gefertigt. Geeignet zum Sprühen, Wässern und Reinigen sowohl in der Leichtindustrie als auch im häuslichen Bereich.

Technische Daten

Betriebsdruck/Temperatur:

Max. 6 bar bei max. 40 °C

Max. 4 bar bei max. 60 °C

Durchfluss bei 3 bar:

8,5 l/min mit schmalem Strahl

10,5 l/min mit breitem Strahl

Merkmale:

- Vollständig lineare Durchflussregelung von niedriger bis hoher Durchflussmenge
- Einstellung von schmalem bis breitem Sprühbild
- Auslöser mit Ein/Aus- und Sperrfunktion
- Ausgestattet mit einem 1/2"-Schnellkupplungsadapter am Eingang
- Kann an 1/2"- oder 3/4"-Schläuche angeschlossen werden
- Gewicht: 295 g

Obwohl alle Materialien für Temperaturen bis zu 60 °C geeignet sind, werden besondere Vorsichtsmaßnahmen empfohlen, wenn heißes Wasser verwendet wird.

Verfügbares Modell:



AK53800A1

Alle **fettgedruckten** Artikelnummern sind ab Lager lieferbar.