

Water Saver

Selbstschließend und daher sparsam im Umgang mit Wasser

Sparen Sie Geld, indem Sie Wasser sparen. Alle Versionen können für Kalt- und Warmwasser verwendet werden. Wasser wird nur verbraucht, wenn Druck auf das Ende des Water Saver ausgeübt wird (siehe Abbildung). Dadurch wird der Wasserverbrauch erheblich reduziert.



Der Water Saver besteht aus einer Gummimischung, die für die Verwendung von Wasser mit einer Höchsttemperatur von 65 °C bei kontinuierlicher Verwendung oder 100 °C bei sporadischer Verwendung i.c.w. dem erforderlichen persönlichen Schutz geeignet ist. Die Water Saver können bis zu einem maximalen Druck von 7 bar verwendet werden.

Die Gummidüse ist mit anderen Modellen austauschbar. Kontaktieren Sie uns für Artikelnummern dieser Düsentteile.



Edelstahl Modell
AKWRR01, 3/4" IG

Verfügbare Modelle:



Aus Messing:

- AKWMS01**
- AKWMM01**
- AKWML01**
- AKWMR01**



Aus Edelstahl (AISI 304):

- AKWRS01**
- AKWRM01**
- AKWRL01**
- AKWRR01**

Alle **fettgedruckten** Artikelnummern sind ab Lager lieferbar.

Artikelnummern Messingausführungen:			
AKWMS01	AKWMM01	AKWML01	AKWMR01
Artikelnummern Versionen aus Edelstahl (304), mit Gummi in FDA-Qualität:			
AKWRS01	AKWRM01	AKWRL01	AKWRR01
Modell S: Flachstrahldüse	Modell M: Große Düse Ø 13 mm	Modell L: Mittlere Düse Ø 9 mm	Modell R: Kleine Düse Ø 4,5 mm
Durchfluss bei 4,5 bar = 13 l/min	Durchfluss bei 4,5 bar = 23 l/min	Durchfluss bei 4,5 bar = 23 l/min	Durchfluss bei 4,5 bar = 17 l/min