

# Pistolets de nettoyage avec raccord rapide

## Raccord rapide

Les pistolets peuvent être fournis avec un raccord rapide monté, avec ou sans protection. Il est ainsi possible d'échanger facilement les lances.



Nous disposons de lances adaptées à différents usages : moussage, désinfection, rinçage et disponibles en différentes tailles.



COUPL1/2-F



COPROT1-B



COUPL1/2-F-B

## Caractéristiques techniques

- Pression max. 24 bar (AKNLCP2-B: 12 bar)
- Température maximale 95 °C (AKNLCP2-B: 50 °C)
- Grand alésage pour une excellente qualité de mousse
- Connexion 1/2" BSP femelle
- Arrêt automatique lorsque la gâchette est relâchée
- Équipé d'un raccord rapide en inox avec protection en caoutchouc (COUPL1/2-F-B)
- nox avec protection en caoutchouc (COUPL1/2-F-B)  
Changement facile des différentes lances pour le rinçage, la désinfection et la formation de mousse
- Solide protection en EPDM
- Joints en EPDM (FDA) pour laiton, laiton chromé (KLMLCP2-B, AKCLCP2-B) et plastique (AKNLCP2-B)
- Joints en VITON (FDA) pour l'inox (AKRLCP2-B)

Un raccord tournant sur un pistolet améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau. Voir la page "Raccords tournants" pour plus d'informations.

Modèles disponibles :



### **AKCLCP2-B**

Pistolet en laiton chromé avec raccord rapide et protection EPDM

### **AKRLCP2-B**

Pistolet en inox (AISI 316) avec raccord rapide et protection EPDM

### **KLMLCP2-B**

Pistolet en laiton avec raccord rapide et protection EPDM



### **AKNLCP2-B**

Pistolet en plastique (PA66) avec raccord rapide et protection EPDM

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.