

Pistolet de nettoyage NiTO II

Le pistolet NiTO II est isolé thermiquement et possède un angle de jet réglable, d'étroit à large (60°). Il convient aux applications "lourdes" avec une température de l'eau allant jusqu'à 90 °C et un débit de 40 l/min. Il est équipé d'un filetage femelle 3/4" BSP et le levier de commande est verrouillable pour éviter toute utilisation involontaire.

Caractéristiques techniques

- Pression maximale : 25 bar
- Température maximale : 90 °C
- Débit maximum : 40 l/min.
- Régulation linéaire complète du débit, de bas en haut
- Réglage d'un jet étroit à un jet large (angle de 60°)
- Gâchette avec fonction marche/arrêt et verrouillage
- Entrée fileté femelle 3/4" BSP
- Peut être raccordé à des tuyaux de 1/2" ou 3/4"
- Poids : 700 g

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 90 °C, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude. **Le pistolet n'est pas adapté à la vapeur!**

Le NiTO II est livré en standard avec une buse d'une capacité de 40 l/min. Un jeu de buses séparé est disponible pour le pistolet. Il permet d'augmenter ou de réduire la capacité du pistolet. Le kit disponible séparément contient des buses d'une capacité de 20 l/min, 30 l/min, 60 l/min et une clé Allen. La référence est AK30210A0.

Un raccord tournant sur un pistolet améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau. Pour plus d'informations, voir la page "raccords tournants".

Modèle disponible :



AK30550A3



AK30210A0

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.