

“Click” coupleurs NiTO

Compatible avec les raccords en plastique les plus courants

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------|-----------------|
| Matériau | Laiton chromé |
| Joint | NBR / EPDM |
| Pression max. | 25 bar |
| Temp. max. | -30 °C à +80 °C |



| 1/2" Série | | | |
|--|-------------|------------|---|
| Picture | Article no. | | Description |
| | 1/2" Série | 3/4" Série | |
|  | AK59820A3 | | Coupleur 1/2" NITO CLICK avec adaptateur 1/2" NITO |
|  | AK59810A3 | | Coupleur NITO avec adaptateur 1/2" NITO CLICK |
|  | AK5952GA3 | | Coupleur NITO CLICK avec filetage femelle M22x1, 1/2" et 3/4" BSP |
| | | AK69500A3 | Coupleur NITO CLICK avec filetage femelle 3/4" BSP |
|  | AK5950NA3 | | Coupleur NITO CLICK avec filetage mâle 1/2" BSP |
|  | AK5949SA3 | | Coupleur NITO CLICK avec embout de tuyau 3/8" |
| | AK5950SA3 | | Coupleur NITO CLICK avec embout de tuyau 1/2" |
| | AK5950CA3 | | Coupleur NITO CLICK avec embout de tuyau 5/8" |
| | AK5951SA3 | AK6950SA3 | Coupleur NITO CLICK avec embout de tuyau 3/4" |
|  | AK59610A3 | | Adaptateur NITO CLICK avec filetage femelle 1/2" BSP |
| | AK5961GA3 | | Adaptateur NITO CLICK avec filetage mâle M22x1, 1/2" et 3/4" BSP |
| | | AK69610A3 | Adaptateur NITO CLICK avec filetage femelle 3/4" BSP |
|  | AK59640A3 | | Adaptateur NITO CLICK avec filetage mâle 1/2" BSP |
| | AK5964AA3 | AK69640A3 | Adaptateur NITO CLICK avec filetage mâle 3/4" BSP |
|  | AK59600A3 | AK6960BA3 | Adaptateur NITO CLICK avec embout de tuyau 1/2" |
| | | AK69600A3 | Adaptateur NITO CLICK avec embout de tuyau 3/4" |
| | AK5960AA3 | | Adaptateur NITO CLICK avec embout de tuyau 1/2" et 3/4" |