

Reinigingspistolen voor lansmontage

Veel mogelijkheden voor het aansluiten van accessoires

Reinigingspistool met een uitgang van een 1/2" BSP buitendraad. Dit maakt het mogelijk om verschillende soorten lansen te monteren met een vaste nozzle voor een consistent spuitpatroon.

Een pistool met lans maakt het makkelijker om plaatsen, die anders moeilijk te bereiken zijn, te reinigen. Het kan gebruikt worden voor alle schuim- en reinigingsdoeleinden waar lansen nodig zijn.

Door zijn grote boring is dit pistool ideaal voor schuimtoepassingen. Verschillende soorten lansen kunnen eventueel eenvoudig worden vervangen met behulp van de snelkoppeling.

Dit type pistool is verkrijgbaar in vier uitvoeringen: messing, verchroomd messing, RVS (AISI 316) en kunststof (glasvezelversterkt PA66).

Drie verschillende manieren voor lansmontage:

Optie A: snelkoppeling



COUPL1/2-F

Optie B: vaste verbinding m.b.v. een reduceernippel



NIPR12FF14FF



Optie C: lans direct op het pistool geschroefd



LANCM22-N-NW

Vaste verbinding

Met een vaste aansluiting wordt de lans direct op het pistool geschroefd. Door het gebruik van lijm zorgen we voor een lekvrije verbinding. Door een reduceernippel op het pistool, kunt u een kleinere diameter lans gebruiken.



Beschikbare modellen :



AKRL002-B

RVS (316) reinigingspistool voor lansmontage met 1/2" BSP bu.dr. uitgang

AKCL002-B

Messing verchroomd reinigingspistool voor lansmontage met 1/2" BSP bu.dr. uitgang

KLML002-B

Messing reinigingspistool voor lansmontage met 1/2" BSP bu.dr. uitgang



AKNL002-B

Kunststof (glasvezelversterkt PA66) reinigingspistool voor lansmontage met 1/2" BSP bu.dr. uitgang

Hoewel alle materialen temperaturen tot de 50/95 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt. **Het pistool is niet geschikt voor stoom!**

Alle **vetgedrukte artikelnummers** zijn uit voorraad leverbaar.