

Reinigingspistolen met snelkoppeling

Snelkoppeling aansluiting

De pistolen kunnen met gemonteerde snelkoppeling met of zonder protectie worden geleverd. Nu is het mogelijk om lansen gemakkelijk uit te wisselen.



We hebben lansen die geschikt zijn voor verschillende doeleinden; voor schuim, desinfectie, afspoelen en verkrijgbaar in verschillende afmetingen.



COUPL1/2-F



COPROT1-B



COUPL1/2-F-B

Technische specificaties

- Max. druk 24 bar (AKNLCP2-B: 12 bar)
- Max. temperatuur 95 °C (AKNLCP2-B: 50 °C)
- Grote boring voor betere schuimkwaliteit
- Aansluiting 1/2" BSP binnendraad
- Automatische uitschakeling bij het loslaten van de bedieningshendel
- Gemonteerd met RVS snelkoppeling met rubberen bescherming (COUPL1/2-F-B)
- Gemakkelijk wisselen van verschillende lansen voor spoelen, desinfecteren en schuimen
- Robuuste EPDM bescherming
- Afdichtingen van EPDM (FDA) voor messing, verchroomd messing (KLMLCP2-B & AKCLCP2-B) en kunststof (PA66) (AKNLCP2-B)
- Afdichtingen van VITON (FDA) voor RVS (AKRLCP2-B)

Een draaikoppeling op een pistool verbetert de gebruiksvriendelijkheid en verlengt de levensduur van de slang. Kijk op de pagina "Draaikoppelingen" voor meer informatie.

Beschikbare modellen:



AKCLCP2-B

Messing verchroomd pistool met snelkoppeling en EPDM protectie

AKRLCP2-B

RVS (AISI 316) pistool met snelkoppeling en EPDM protectie

KLMLCP2-B

Messing pistool met snelkoppeling en EPDM protectie



AKNLCP2-B

PA66 (kunststof) pistool met snelkoppeling en EPDM protectie

Alle **vetgedrukte artikelnummers** zijn uit voorraad leverbaar.