

# Hogedruk pistool en lansen

Voor die gevallen waar reiniging met hoge druk noodzakelijk is, hebben wij een universeel hogedruk pistool in ons assortiment, met bijbehorende lansen.



## Technische specificaties hogedrukpistool

- Materiaal : Messing / Kunststof
- Ingang : 3/8" binnendraad
- Uitgang : Snelkoppeling CT35
- Max. druk : 310 bar
- Max. temperatuur : 150 °C
- Max. flow : 45 L/min

## Technische specificaties hogedruk lans

- Materiaal : RVS / Kunststof
- Ingang : Adapter voor snelkoppeling CT35
- Uitgang : 1/4" binnendraad
- Max. druk : 280 bar
- Max. temperatuur : 150 °C
- Max. flow : 40 L/min

Wij monteren standaard deze nozzle: **NOZ2506** RVS nozzle met sproeihoek 25°, capaciteit: 100 bar = 14 L/min; 200 bar = 19 L/min

Nozzles met andere capaciteiten zijn uit voorraad leverbaar.

## **OPTIONEEL: HDRSWIV-3/8**

Hogedruk swivel messing vernikkelt 3/8" bi.dr. x 3/8" bu.dr.

max. 350 bar / 90 °C

(Ook in RVS leverbaar HDRSWIV-3/8 R)



Beschikbare modellen:



**HDRPIST01**



**HDRL070** Lans 70 cm

**HDRL090** Lans 90 cm

**HDRL120** Lans 120 cm

**HDRL070-2506** Lans 70 cm + nozzle

**HDRL090-2506** Lans 90 cm + nozzle

**HDRL120-2506** Lans 120 cm + nozzle

**HDR1070-2506** pistool + 70 cm lans + nozzle

**HDR1090-2506** pistool + 90 cm lans + nozzle

**HDR1200-2506** pistool + 120 cm lans + nozzle

**NOZ2506** Nozzle sproeihoek 25° capaciteit: 100 bar = 14 L/min; 200 bar = 19 L/min

Alle **vetgedrukte artikelnummers** zijn uit voorraad leverbaar.