









Lansen

Schuimplansen voor een vaste aansluiting	
	
Artikelnummer	Omschrijving
LANCM22-F	RVS Schuimplans 22 cm 2x1/2" bi.dr.
LANCM50-F	RVS Schuimplans 50 cm 2x1/2" bi.dr.
	
LANCM22-N	RVS Schuimplans 22 cm 1/2" bi.dr. x schuimnozzle
LANCM50-N	RVS Schuimplans 50 cm 1/2" bi.dr. x schuimnozzle
	
LANCM22-N-NW	RVS Schuimplans 22 cm 1/2" bi.dr. x schuimnozzle met protectie
LANCM50-N-NW	RVS Schuimplans 50 cm 1/2" bi.dr. x schuimnozzle met protectie
Schuimplansen voor een snelkoppeling aansluiting	
	
LANFA02	Schuimplans met adapter
	
ADAFN1/2-NR-NW	Adapter met schuimnozzle en protectie
	
LANCM22-A	RVS Schuimplans 22 cm 1/2" bi.dr. x adapter
LANCM50-A	RVS Schuimplans 50 cm 1/2" bi.dr. x adapter
LANCM60-A	RVS Schuimplans 60 cm 1/2" bi.dr. x adapter
	
LANCM22-NA	RVS Schuimplans 22 cm adapter x schuimnozzle
LANCM50-NA	RVS Schuimplans 50 cm adapter x schuimnozzle
LANCM60-NA	RVS Schuimplans 60 cm adapter x schuimnozzle
	
LANCM22-NA-NW	RVS Schuimplans 22 cm adapter x schuimnozzle met protectie
LANCM50-NA-NW	RVS Schuimplans 50 cm adapter x schuimnozzle met protectie
LANCM60-NA-NW	RVS Schuimplans 60 cm adapter x schuimnozzle met protectie

Spoel-/desinfectielansen met snelkoppeling aansluiting



Artikelnummer	Omschrijving
ADASN1/4-2530B	Adapter (kort) met nozzle* NOZ2530 en blauwe EPDM-rubber bescherming**

*er zijn verschillende nozzles beschikbaar (zie nozzle tabel)



ADAPN1/4-2530B	Adapter (lang) met nozzle* NOZ2530 en blauwe EPDM-rubber bescherming**
-----------------------	--

** Deze beschermingen zijn beschikbaar in de volgende kleuren: blauw (B), rood (R), geel (Y), groen (G), en zwart (BL).

Spoellans voor vaste aansluiting of voor aansluiting met snelkoppeling

Materiaal	RVS AISI 304
Connectie	1/4" BSP bu.dr.
Max. druk	400 bar
Max. temperatuur	150 °C




LACX02	Lans 25 cm; 1/4" bu.dr. X 1/4" bu.dr.
LACX06	Lans 60 cm; 1/4" bu.dr. X 1/4" bu.dr.
LACX09	Lans 90 cm; 1/4" bu.dr. X 1/4" bu.dr.
LACX12	Lans 120 cm; 1/4" bu.dr. X 1/4" bu.dr.



LABX02	Lans 25 cm; 1/4" bu. dr. X 1/4" bu.dr. met 15° knik
LABX05	Lans 60 cm; 1/4" bu. dr. X 1/4" bu.dr. met 15° knik
LABX07	Lans 90 cm; 1/4" bu. dr. X 1/4" bu.dr. met 15° knik
LABC09	Lans 120 cm; 1/4" bu. dr. X 1/4" bu.dr. met 15° knik



LACB05	Geïsoleerde (blauwe) lans 50 cm; 1/4" bu.dr. X 1/4" bu.dr.
LACB06	Geïsoleerde (blauwe) lans 60 cm; 1/4" bu.dr. X 1/4" bu.dr.



LACP07	Geïsoleerde (zwarte) lans 70 cm; 1/4" bu.dr. X 1/4" bu.dr.
LACP09	Geïsoleerde (zwarte) lans 90 cm; 1/4" bu.dr. X 1/4" bu.dr.
LACP12	Geïsoleerde (zwarte) lans 120 cm; 1/4" bu.dr. X 1/4" bu.dr.



LABP07	Geïsoleerde (zwarte) lans 70 cm; 1/4" bu.dr. X 1/4" bu.dr. met 15° knik
LABP09	Geïsoleerde (zwarte) lans 90 cm; 1/4" bu.dr. X 1/4" bu.dr. met 15° knik

Deze lansen kunnen op de volgende manier worden samengesteld:



Zo krijgt bijvoorbeeld een lans van 60 cm met snelkoppeling en nozzle 2560* met blauwe EPDM-bescherming de artikelcode: **LACX06ASPB2560**

(* Geef aan welk type nozzle nodig is)

Lanshouder voor schuimlansen en spoellansen



Artikelnummer	Omschrijving
REKBEN4	RVS lanshouder voor 4 lansen L x B: 21,7 x 4 cm

RVS Nozzle protectie



NOPROT1/4-RA

RVS nozzle-bescherming met 1/4" binnendraad x adapter voor snelkoppeling (nozzle is niet inbegrepen). Door de snelkoppeling kan deze direct worden aangesloten op het pistool. Samen met een complete lans heeft u een veelzijdige combinatie voor allerlei schoonmaakactiviteiten.



NOPROT1/4-RVS

RVS nozzle-bescherming met 1/4" binnendraad x 1/4" binnendraad. Deze RVS nozzle bescherming kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld een RVS spoellans uit de LACX, LABX, LACB of LACP-serie. De Nozzle is niet inbegrepen.

Nozzles en nozzle protecties

Er zijn nozzles met verschillende capaciteiten (l/min) en sproeivormen. Standaard monteren wij op onze spoellansen een vlakstraal nozzle met een sproeihoek van 25° en een capaciteit van 30 l/min. Maar ook andere uitvoeringen zijn leverbaar.

Om de juiste nozzle te kiezen zijn de volgende gegevens belangrijk:

- Welk type straal moet het zijn (puntstraal of vlakstraal)?
- Wat is de werkdruk in bar?
- Wat is de gewenste capaciteit in liters per minuut?



1/4" male Spray angle							Capacity size	Capacity (liters per minute)																			
0°	5°	15°	25°	40°	50°	65°		0,4	0,7	1,5	2	3	4	6	7	15	20	25	35	40	45	60	80	100	140	170	200
•	•	•	•	•	•	•	13	1,8	2,5	3,5	4	4,9	5,7	7,1	7,5	11	13,3	14,8	17,5	18,7	19,9	23	27	30	35	39	42
•	•	•	•	•	•	•	14	2	2,7	3,85	4,4	5,4	6,25	7,8	8,3	12,1	14,3	16	18,9	20	21	25	29	32	38	42	45
•	•	•	•	•	•	•	15	2,2	2,9	4,2	4,8	5,9	6,8	8,4	9	13,2	15,3	17,1	20	22	23	26	31	34	40	45	48
•	•	•	•	•	•	•	20	2,9	3,8	5,6	6,4	7,9	9,1	11,2	12,1	17,7	20	23	27	29	31	35	41	46	54	59	64
•	•	•	•	•	•	•	25	3,6	4,75	7	8,1	9,9	11,4	14	15,1	21,9	25	28	34	36	38	44	51	57	67	74	81
•	•	•	•	•	•	•	30	4,3	5,7	8,4	9,7	11,8	13,7	16,8	18,1	26	31	34	40	43	46	53	61	68	81	89	97
•	•	•	•	•	•	•	35	5,1	6,7	9,8	11,3	13,8	16,0	19,4	21,1	30,5	36	40	47	50	54	62	71	80	94	104	113
•	•	•	•	•	•	•	40	5,8	7,6	11,2	12,9	15,8	18,2	22	24	35	41	46	54	58	61	71	82	91	108	119	129
•	•	•	•	•	•	•	50	7,2	9,5	14	16,1	19,7	23	28	30	44	51	57	67	72	76	88	102	114	135	149	161
•	•	•	•	•	•	•	60	8,6	11,4	16,8	19,3	24	27	34	36	53	61	68	81	86	92	106	122	137	162	178	193
•	•	•	•	•	•	•	70	10,1	13,3	19,5	23	28	32	39	42	62	71	80	94	101	107	124	143	160	189	208	226
•	•	•	•	•	•	•	80	11,5	15,3	22	26	32	36	45	48	71	82	91	108	115	122	141	163	182	216	238	258
•	•	•	•	•	•	•	90	13,0	17,2	25	29	35,5	41	50,5	54	79,5	92	103	121	130	138	159	183	205	243	267	290

• = Available
 = Pressure in bar

Ordering: Spray angle -> 15°
 Working pressure -> 7 bar
 Capacity you want -> 30 liters per minute
 Capacity size number -> 50

Article code: **NOZ1550**

Nozzle Protecties

Materiaal : Kunststof volgens EU-verordening 1935/2004/EG

Montage : Tussen nozzle en lans



Artikelnummer	Omschrijving
NOPRON1/4-B	Nylon nozzle protectie 1/4" blauw
NOPRON1/4-R	Nylon nozzle protectie 1/4" Rood
NOPRON1/4-Y	Nylon nozzle protectie 1/4" geel
NOPRON1/4-G	Nylon nozzle protectie 1/4" groen
NOPRON1/4-BL	Nylon nozzle protectie 1/4" zwart
NOPRON1/4-W	Nylon nozzle protectie 1/4" wit
NOPRON1/4-GR	Nylon nozzle protectie 1/4" grijs

Materiaal : EPDM rubber

Montage : over de nozzle gedrukt



Artikelnummer	Omschrijving
NOPROT1/4-B	Rubber nozzle protectie 1/4" blauw
NOPROT1/4-R	Rubber nozzle protectie 1/4" rood
NOPROT1/4-Y	Rubber nozzle protectie 1/4" geel
NOPROT1/4-G	Rubber nozzle protectie 1/4" groen
NOPROT1/4-BL	Rubber nozzle protectie 1/4" zwart

Voorbeelden van samengestelde lansen

Zowel te gebruiken met de beschermde kogelkranen als met reinigingspistolen met snelkoppeling.



ADAPN1/2-F



NOZ50200 # (50° sproeihoek; 200 l/min bij 20 bar)



NOPRON1/2-W ##



ADAFN1/2-NR-NW



ADAPN1/4-F-S
(korte uitvoering)



NOZ2530 * (25° sproeihoek; 30 l/min bij 20 bar)



NOPROT1/4-B **



ADASN1/4-2530B



ADAPN1/4-F
(lange uitvoering)



NOPRON1/4R***



NOZ4015 *(40° sproeihoek; 15 l/min bij 20 bar)



ADAPN1/4-4015NR



LANCM22-A (22cm)
LANCM50-A (50cm)
LANCM60-A (60cm)



NOZ50200 # (50° sproeihoek; 200 l/min bij 20 bar)



NOPRON1/2-W ##



LANCM22-NA-NW (22cm)
LANCM50-NA-NW (50cm)
LANCM60-NA-NW (60cm)



LACX02AS (25cm)
LACX06AS (60cm)
LACX09AS (90cm)
LACX12AS (120cm)



NOZ1530 * (15° sproeihoek; 30 l/min bij 20 bar)



NOPROT1/4-G **



LACX02ASPG1530 (25cm)
LACX06ASPG1530 (60cm)
LACX09ASPG1530 (90cm)
LACX12ASPG1530 (120cm)



LACP07 (70cm)
LACP09 (90cm)
LACP12 (120cm)



NOPRON1/4-BL***



NOZ0030 *(0° sproeihoek; 30 l/min bij 20 bar)



LACP07ASNZ0030 (70cm)
LACP09ASNZ0030 (90cm)
LACP12ASNZ0030 (120cm)



LACX02A (25cm)
LACX06A (60cm)
LACX09A (90cm)
LACX12A (120cm)



NOPROT1/4-RVS



NOZ2530 * (25° sproeihoek; 30 l/min bij 20 bar)



LACX02ARR1530 (25cm)
LACX06ARR1530 (60cm)
LACX09ARR1530 (90cm)
LACX12ARR1530 (120cm)

- * RVS nozzle met 1/4" bu.dr. (zie pagina Nozzles)
- ** EPDM bescherming voor 1/4" nozzle in meerdere kleuren (zie pagina nozzleprotecties)
- *** Nylon bescherming voor 1/4" nozzle in meerdere kleuren (zie pagina nozzleprotecties)
- # Schuimnozzle 1/2" bu.dr.
- ## Nylon bescherming voor schuimnozzle