

# Lichtgewicht schuimpistool

Genereert uitstekende kwaliteit schuim bij lage waterdruk en zonder perslucht.

De schuimlans heeft een breed gevormde uitgang en produceert een brede schuimstraal voor het efficiënt reinigen van grote oppervlakken. De resultaten zijn goed vanaf circa 2,5 bar en uitstekend van 3,5 tot 4 bar. Dezelfde schuimlans kan vervolgens worden gebruikt om het ingeschuimde oppervlak schoon te spoelen.

## Technische Specificaties

- Lichtgewicht kunststof pistool en lans (660 gram)
- Glasvezel versterkt PA66 (FDA) en sterke EPDM rubber mantel
- Dubbele dichtingen van EPDM + VITON (FDA)
- Draaibare kunststof schuimlans
- RVS veer en as
- RVS bedieningshendel
- Onverliesbare rubberen handgreep
- Max. druk 12 bar
- Max. temperatuur 50 °C
- Aansluiting 1/2" BSP binnendraad



## Alternatief:

De AKNLFW2 is een pistool met schuimlans als vaste combinatie. Wij bieden ook een flexibele combinatie aan, namelijk een kunststof pistool met snelkoppeling en de schuimlans met adapteraansluiting. Door de snelkoppeling kunt u flexibel kiezen voor schuimen en reinigen met een andere lans.

Wij hebben in ons assortiment roestvrijstalen, messing (verchroomd) of kunststof reinigingspistool met een rvs snelkoppeling.



LANFA02

AKRLCP2-B

Beschikbare modellen:



**AKNLFW2**

Kunststof pistool met schuimlans



**LANFA02**

Schuimlans met adapter



**AKRLCP2-B** (RVS)

**AKCLCP2-B** (messing verchroomd)

**KLMLCP2-B** (messing)

**AKNLCP2-B** (kunststof PA66)

Alle **vetgedrukte artikelnummers** zijn uit voorraad leverbaar.