

NiTO II reinigingspistool

Het NiTO II spuitpistool is thermisch geïsoleerd en heeft een instelbare spuihoek, van smal tot breed (60°). Geschikt voor "zware" toepassingen met een watertemperatuur tot 90 °C en een debiet van 40 l/min. Het is uitgerust met 3/4" BSP binnendraad, en de bedieningshendel is vergrendelbaar om onbedoeld gebruik te voorkomen.

Technische Specificaties

- Maximale druk: 25 bar
- Maximale temperatuur: 90 °C
- Maximale flow: 40 l/min.
- Volledige lineaire debietregeling, van laag tot hoog
- Instelling van smal tot breed spuitpatroon (hoek van 60°)
- Trekker met aan/uit- en vergrendelfunctie
- 3/4" BSP binnendraad inlaat
- Kan worden aangesloten op 1/2" of 3/4" slangen
- 700 gram in gewicht

Hoewel alle materialen temperaturen tot 90 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt. **Het pistool is niet geschikt voor stoom.**

De NiTO II wordt standaard geleverd met een nozzle met een capaciteit van 40 l/min. Voor het pistool is een aparte set nozzles verkrijgbaar. Hiermee kunt u de capaciteit van het pistool verhogen of verlagen. De apart verkrijgbare set bevat nozzles met een capaciteit van 20 l/min, 30 l/min, 60 l/min en een inbussleutel. Het artikelnummer AK30210A0.

Een draaikoppeling aan een pistool verbetert de gebruiksvriendelijkheid en verlengt de levensduur van de slang. Kijk op de pagina "draaikoppelingen" voor meer informatie.

Beschikbaar model:



AK30550A3



AK30210A0

Alle **vetgedrukte** artikelnummers zijn uit voorraad leverbaar.