

NiTO “Click” koppeling systeem

Compatibel met de meeste populaire kunststof koppelingen.

Technische specificaties

Materiaal : Messing verchroomd

Afdichting : NBR / EPDM

Max. druk : 25 bar

Max. temp : -30 °C tot +80 °C



1/2" Serie			
Afbeelding	Artikelnummer		Omschrijving
	1/2" Serie	3/4" Serie	
	AK59820A3		NITO CLICK 1/2" koppeling met 1/2" NITO adapter
	AK59810A3		NITO koppeling met 1/2" CLICK adapter
	AK5952GA3		NITO CLICK koppeling met M22x1, 1/2" en 3/4" BSP binnendraad
		AK69500A3	NITO CLICK koppeling met 3/4" BSP binnendraad
	AK5950NA3		NITO CLICK koppeling met 1/2" BSP buitendraad
	AK5949SA3		NITO CLICK koppeling met 3/8" tule
	AK5950SA3		NITO CLICK koppeling met 1/2" tule
	AK5950CA3		NITO CLICK koppeling met 5/8" tule
	AK5951SA3	AK6950SA3	NITO CLICK koppeling met 3/4" tule
	AK59610A3		NITO CLICK adapter met 1/2" BSP binnendraad
	AK5961GA3		NITO CLICK adapter met M22x1, 1/2" en 3/4" BSP buitendraad
		AK69610A3	NITO CLICK adapter met 3/4" BSP binnendraad
	AK59640A3		NITO CLICK adapter met 1/2" BSP buitendraad
	AK5964AA3	AK69640A3	NITO CLICK adapter met 3/4" BSP buitendraad
	AK59600A3	AK6960BA3	NITO CLICK adapter met 1/2" tule
		AK69600A3	NITO CLICK adapter met 3/4" tule
	AK5960AA3		NITO CLICK adapter met 1/2" + 3/4" tule